



BENNE RONDE CALORIFUGE VULCANO CHALEUR ET INGÉNIERIE POUR VOTRE ROUTE



BENNE TP



MATÉRIEL TRANSPORTÉ

- Asphalte
- Détritus d'asphalte

CHÂSSIS



CAISSE

- Hardox



menci
leggerezza in movimento



VERSIONS PRODUITES (*p.15)

VOLUME	LONGUEUR INTERNE	HAUTEUR LATÉRALE	HAUTEUR DE CHARGMENT	INCLINATION PORTE AR	BÉQUET AR*	FINITION PAROIS**	N° DE ROUES
23,5 m³	7 450 mm	1 440 mm	2 930 mm	20°	200 mm	IS/LZ/LS	6
26 m³	7 450 mm	1 640 mm	2 895 mm	20°	200 mm	IS/LZ/LS	6
30 m³	7 450 mm	1 840 mm	3.295 mm	20°	200 mm	IS/LZ/LS	6
24 m³	7 450 mm	1 440 mm	2 930 mm	90°	200 mm	IS/LZ/LS	6
27,5 m³	7 450 mm	1 640 mm	2 895 mm	90°	200 mm	IS/LZ/LS	6
31 m³	7 450 mm	1 840 mm	3 295 mm	90°	200 mm	IS/LZ/LS	6

*en option

****IS** finition en acier inox effet miroir - **LZ** finition tôle galvanisée peinte - **LS** finition satinée

26



ESSIEUX RELEVABLES



Trappe sur porte AR



PORTE AR

B

Basculante



Hydraulique



BÂCHES

- Bâche au ras de la caisse
- Bâche semi-hermétique
- Bâche hermétique





EN OPTION

- Finition effet miroir/galvanisée
- Bâches de différent type
- Bâche en polyuréthane
- Essieux relevables
- Essieu directeur
- Trappe sur porte AR
- Fermeture de porte avec crochets mécaniques
- Barre anti-encastrement pneumatique
- BPW Thermo-écran
- Kit balai et pelle
- ADR kit
- Kit crochets navire homologués Imo/(Rina)
- Rochet version
- Pulvérisateur pneumatique
- Béquet AR

