



# BENNE CARRÉE SATURNO

## LA TECHNOLOGIE APPLIQUÉE À L'AGRAIRE ET À L'ÉCOLOGIE



### AGRAIRE, RECYCLAGE



### MATÉRIEL TRANSPORTÉ

- Produits agricoles
- Produits en vrac
- En copeau
- Palette
- Céréales
- Big bag
- Engrais
- Bois
- Déchets
- Verre

### CHÂSSIS



### CAISSE

- Aluminium
- Tipperlite®  
Aluminium
- Endur-Al





## VERSIONS PRODUITES (\*p.15)

| VOLUME              | LONGUEUR INTERNE | HAUTEUR DU BORD | HAUTEUR DE CHARGEMENT* | TYPE DE PORTE | INCLINATION PORTE AR | CHÂSSIS |
|---------------------|------------------|-----------------|------------------------|---------------|----------------------|---------|
| <b>740R I65</b>     |                  |                 |                        |               |                      |         |
| 42,5 m <sup>3</sup> | 7 720 mm         | 2 200 mm        | 3 815 mm               | G             | 90°                  | SA/SL   |
| <b>900R I65</b>     |                  |                 |                        |               |                      |         |
| 41 m <sup>3</sup>   | 9 200 mm         | 1 800 mm        | 3 435 mm               | FG/G          | 90°                  | SL      |
| 46 m <sup>3</sup>   | 9 200 mm         | 2 000 mm        | 3 635 mm               | FG/G          | 90°                  | SL      |
| 51 m <sup>3</sup>   | 9 200 mm         | 2 200 mm        | 3 835 mm               | G             | 90°                  | SL      |
| <b>850R I65</b>     |                  |                 |                        |               |                      |         |
| 41 m <sup>3</sup>   | 9 200 mm         | 1 800 mm        | 3 370 mm               | FG/G          | 90°                  | SA      |
| 46 m <sup>3</sup>   | 9 200 mm         | 2 000 mm        | 3 570 mm               | FG/G          | 90°                  | SA      |
| 51 m <sup>3</sup>   | 9 200 mm         | 2 200 mm        | 3 770 mm               | G             | 90°                  | SA      |
| <b>105R I65</b>     |                  |                 |                        |               |                      |         |
| 40 m <sup>3</sup>   | 10 500 mm        | 1 600 mm        | 3 262 mm               | FG/G          | 90°                  | SA/SL   |
| 46 m <sup>3</sup>   | 10 500 mm        | 1 800 mm        | 3 462 mm               | FG/G          | 90°                  | SA/SL   |
| 52 m <sup>3</sup>   | 10 500 mm        | 2 000 mm        | 3 662 mm               | FG/G          | 90°                  | SA/SL   |
| 57 m <sup>3</sup>   | 10 500 mm        | 2 200 mm        | 3 862 mm               | G             | 90°                  | SA/SL   |

\* La hauteur de chargement indiqué dans le tableau fait référence au modèle SL, la hauteur de chargement pour le modèle SA est inférieure à 40 mm

## PORTE AR

### C

Universelle avec traverse



### D

Deux vantaux avec traverse



### F

Basculante double pivot



### FG


Basculante avec joint

Hydraulique avec joint



### G

Basculante hermétique Hermétique à drapeau





## VERSIONS PRODUITES (\*p.15)

| VOLUME              | LONGUEUR INTERNE | HAUTEUR DU BORD | HAUTEUR DE CHARGEMENT* | TYPE DE PORTE | INCLINATION PORTE AR | CHÂSSIS |
|---------------------|------------------|-----------------|------------------------|---------------|----------------------|---------|
| <b>105R I65</b>     |                  |                 |                        |               |                      |         |
| 42,5 m <sup>3</sup> | 11 050 mm        | 1 600 mm        | 3 262 mm               | FG/G          | 90°                  | SA/SL   |
| 48,5 m <sup>3</sup> | 11 050 mm        | 1 800 mm        | 3 462 mm               | FG/G          | 90°                  | SA/SL   |
| 54 m <sup>3</sup>   | 11 050 mm        | 2 000 mm        | 3 662 mm               | FG/G          | 90°                  | SA/SL   |
| 60 m <sup>3</sup>   | 11 050 mm        | 2 200 mm        | 3 862 mm               | G             | 90°                  | SA/SL   |
| <b>740R I30</b>     |                  |                 |                        |               |                      |         |
| 44 m <sup>3</sup>   | 7 720 mm         | 2 200 mm        | 3 830 mm               | C/D/F         | 90°                  | SA/EXL  |
| <b>900R I30</b>     |                  |                 |                        |               |                      |         |
| 42 m <sup>3</sup>   | 9 200 mm         | 1 800 mm        | 3 385 mm               | C/D/F         | 90°                  | EXL     |
| 47 m <sup>3</sup>   | 9 200 mm         | 2 000 mm        | 3 585 mm               | C/D/F         | 90°                  | EXL     |
| 52 m <sup>3</sup>   | 9 200 mm         | 2 200 mm        | 3 785 mm               | C/D/F         | 90°                  | EXL     |

\* La hauteur de chargement indiqué dans le tableau fait référence au modèle SL, la hauteur de chargement pour le modèle SA est inférieure à 40 mm



## BÂCHES ET FERMETURES

### MOD. I65 ET I30

Bâche hermétique - fermeture standard



Bâche à ras de caisse - postérieure (demi-lune)



Bâche semi-hermétique - fermeture autoback





## VERSIONS PRODUITES (\*p.15)

| VOLUME | LONGUEUR INTERNE | HAUTEUR DU BORD | HAUTEUR DE CHARGEMENT* | TYPE DE PORTE | INCLINATION PORTE AR | CHÂSSIS |
|--------|------------------|-----------------|------------------------|---------------|----------------------|---------|
|--------|------------------|-----------------|------------------------|---------------|----------------------|---------|

### 850R I30

|       |          |          |          |       |     |    |
|-------|----------|----------|----------|-------|-----|----|
| 42 m³ | 9 200 mm | 1 800 mm | 3 370 mm | C/D/F | 90° | SA |
| 47 m³ | 9 200 mm | 2 000 mm | 3 570 mm | C/D/F | 90° | SA |
| 52 m³ | 9 200 mm | 2 200 mm | 3 770 mm | C/D/F | 90° | SA |

### 105R I30

|         |           |          |          |       |     |        |
|---------|-----------|----------|----------|-------|-----|--------|
| 42.5 m³ | 10 500 mm | 1 600 mm | 3 180 mm | C/D/F | 90° | SA/EXL |
| 48 m³   | 10 500 mm | 1 800 mm | 3 380 mm | C/D/F | 90° | SA/EXL |
| 53,5 m³ | 10 500 mm | 2 000 mm | 3 580 mm | C/D/F | 90° | SA/EXL |
| 59 m³   | 10 500 mm | 2 200 mm | 3 780 mm | C/D/F | 90° | SA/EXL |

### 105R I30

|         |           |          |          |       |     |        |
|---------|-----------|----------|----------|-------|-----|--------|
| 50,5 m³ | 11 050 mm | 1 800 mm | 3 380 mm | C/D/F | 90° | SA/EXL |
| 56 m³   | 11 050 mm | 2 000 mm | 3 580 mm | C/D/F | 90° | SA/EXL |
| 62 m³   | 11 050 mm | 2 200 mm | 3 780 mm | C/D/F | 90° | SA/EXL |

### 105R D30

|         |           |          |          |       |     |        |
|---------|-----------|----------|----------|-------|-----|--------|
| 52,5 m³ | 10 625 mm | 2 000 mm | 3 585 mm | C/D/F | 90° | SA/EXL |
| 57,7 m³ | 10 625 mm | 2 200 mm | 3 785 mm | C/D/F | 90° | SA/EXL |

\* La hauteur de chargement indiqué dans le tableau fait référence au modèle SL, la hauteur de chargement pour le modèle SA est inférieure à 40 mm



## BÂCHES ET FERMETURES

### MOD. D30

Side - roll





## EN OPTION

- Essieux relevables
- Essieu vireur
- Trappe sur porte AR
- ADR kit
- Kit crochets navire homologués Imo/(Rina)
- Porte-bobine
- Vibreur
- Porte-balai
- Coffre à outils

