



BENNE CARRÉE URANO UNE IDÉE DE PERFECTION DEVENUE RÉALITÉ



BENNE TP



MATÉRIEL TRANSPORTÉ

- Sable
- Terre
- Argile
- Boue
- Gravier
- Petites roches
- Asphalte fraisé

CHÂSSIS



CAISSE

- Tipperlite®
Aluminium
- Endur-Al





VERSIONS PRODUITES (*p.15)

VOLUME	LONGUEUR INTERNE	HAUTEUR DU BORD	HAUTEUR DE CHARGEMENT*	TYPE DE PORTE	INCLINATION PORTE AR	CHÂSSIS
--------	------------------	-----------------	------------------------	---------------	----------------------	---------

740R I65

25,5 m ³	7 720 mm	1 400 mm	3 015 mm	B	15°	SA/SL
29,3 m ³	7 720 mm	1 600 mm	3 215 mm	B	15°	SA/SL
30,5 m ³	7 720 mm	1 600 mm	3 215 mm	FG/G	90°	SA/SL
33 m ³	7 720 mm	1 800 mm	3 415 mm	B	15°	SA/SL
34,5 m ³	7 720 mm	1 800 mm	3 415 mm	FG/G	15°	SA/SL
38,5 m ³	7 720 mm	2 000 mm	3 615 mm	FG/G	90°	SA/SL

900R I65

36 m ³	9 200 mm	1 600 mm	3 235 mm	FG/G	90°	SL
-------------------	----------	----------	----------	------	-----	----

850R I65

36 m ³	9 200 mm	1 600 mm	3 170 mm	FG/G	90°	SA
-------------------	----------	----------	----------	------	-----	----

* La hauteur de chargement indiqué dans le tableau fait référence au modèle SL, la hauteur de chargement pour le modèle SA est inférieure à 40 mm

PORTE AR

B

Basculante



C

Universelle avec traverse



FG

Basculante avec joint



Hydraulique avec joint



G

Basculante hermétique



Hermétique à drapeau





VERSIONS PRODUITES (*p.15)

VOLUME	LONGUEUR INTERNE	HAUTEUR DU BORD	HAUTEUR DE CHARGEMENT*	TYPE DE PORTE	INCLINATION PORTE AR	CHÂSSIS
150R I65						
40 m³	10 500 mm	1 600 mm	3 188 mm	FG/G	90°	SA/SL
740R I30						
26,4 m³	7 720 mm	1 400 mm	2 880 mm	B	15°	SA/EXL
27,4 m³	7 720 mm	1 400 mm	3 030 mm	CUT/F	90°	SA/EXL
30 m³	7 720 mm	1 600 mm	3 080 mm	B	15°	SA/EXL
31,5 m³	7 720 mm	1 600 mm	3 230 mm	C/CUT/D/F	90°	SA/EXL
34 m³	7 720 mm	1 800 mm	3 280 mm	B	15°	SA/EXL
35,5 m³	7 720 mm	1 800 mm	3 430 mm	C/D/F	90°	SA/EXL
38 m³	7 720 mm	2 000 mm	3 630 mm	B	15°	SA/EXL
40 m³	7 720 mm	2 000 mm	3 630 mm	C/D/F	90°	SA/EXL

* La hauteur de chargement indiqué dans le tableau fait référence au modèle SL, la hauteur de chargement pour le modèle SA est inférieure à 40 mm



PORTE AR

CUT

Universelle sans traverse



D

Deux vantaux avec traverse



F

Basculante double pivot





VERSIONS PRODUITES (*p.15)

VOLUME	LONGUEUR INTERNE	HAUTEUR DU BORD	HAUTEUR DE CHARGEMENT*	TYPE DE PORTE	INCLINATION PORTE AR	CHÂSSIS
900R I30						
37,5 m ³	9 200 mm	1 600 mm	3 185 mm	C/CUT/D/F	90°	SA/EXL
850R I30						
37,5 m ³	9 200 mm	1 600 mm	3 170 mm	C/CUT/D/F	90°	SA/EXL
105R I30						
42,5 m ³	10 500 mm	1 600 mm	3 180 mm	C/CUT/D/F	90°	SA/EXL

* La hauteur de chargement indiqué dans le tableau fait référence au modèle SL, la hauteur de chargement pour le modèle SA est inférieure à 40 mm



BÂCHES ET FERMETURES

MOD. I65 ET I30

Bâche hermétique - fermeture standard



Bâche à ras de caisse - postérieure (demi-lune)



Bâche semi-hermétique - Fermeture autoback





EN OPTION

- Essieux relevables
- Essieu vireur
- Barre anti-encastrement pneumatique
- Trappe sur porte AR
- ADR kit
- Kit crochets navire homologués Imo/(Rina)
- Porte-balai
- Coffre à outils

