



BENNE RONDE GIOVE FORCE SOUS CONTRÔLE

BENNE TP



MATÉRIEL TRANSPORTÉ

- Sable
- Terre
- Argile
- Gravier
- Petites roches
- Grandes roches
- Déchets d'asphalte
- Boue

CHÂSSIS



CAISSE

- Aluminium
- Hardox
- Endur-Al
- Tipperlite®
Aluminium



SA740R



SA740M



SA742R





VERSIONS PRODUITES (*p.15)

VOLUME	LONGUEUR INTERNE	HAUTEUR DU BORD	HAUTEUR DE CHARGEMENT	TYPE DE PORTE	INCLINATION PORTE AR	BÉQUET AR**	N° DE ROUES
--------	------------------	-----------------	-----------------------	---------------	----------------------	-------------	-------------

SA700R

23,5 m ³	7 450 mm	1 440 mm	2 930 mm	B	20°	240 mm	6
26,5 m ³	7 450 mm	1 640 mm	2 895 mm	B	20°	240 mm	6
30 m ³	7 450 mm	1 840 mm	3 295 mm	B	20°	240 mm	6
24 m ³	7 450 mm	1 440 mm	2 930 mm	FG/G/CU	90°	240 mm	6
27,5 m ³	7 450 mm	1 640 mm	2 895 mm	FG/G/CU	90°	240 mm	6
31 m ³	7 450 mm	1 840 mm	3 295 mm	FG/G/CU	90°	240 mm	6

SA700G

23,5 m ³	7 450 mm	1 440 mm	2 930 mm	B	20°	200 mm	10
26,5 m ³	7 450 mm	1 640 mm	3 130 mm	B	20°	200 mm	10
30 m ³	7 450 mm	1 840 mm	3 330 mm	B	20°	200 mm	10

** en option

PORTE AR

B

Basculante



Hydraulique



FG

Basculante avec joint



Hydraulique avec joint



G

Basculante hermétique



Hermétique à drapeau



CU

Basculante



Deux vantaux





VERSIONS PRODUITES*

VOLUME	LONGUEUR INTERNE	HAUTEUR DU BORD	HAUTEUR DE CHARGEMENT	TYPE DE PORTE	INCLINATION PORTE AR	BÉQUET AR**	N° DE ROUES
--------	------------------	-----------------	-----------------------	---------------	----------------------	-------------	-------------

SA740R

28 m³	7 600 mm	1 640 mm	3 095 mm	FG/G	90°	200 mm	6
32 m³	7 600 mm	1 840 mm	3 295 mm	FG/G	90°	200 mm	6
36 m³	7 600 mm	2 040 mm	3 495 mm	FG/G	90°	200 mm	6

SA740M

23,5 m³	7 450 mm	1 440 mm	2 930 mm	B	20°	200 mm	8
26,5 m³	7 450 mm	1 640 mm	3 330 mm	B	20°	200 mm	8
30 m³	7 450 mm	1 840 mm	3 530 mm	B	20°	200 mm	8

SA742R

27 m³	7 500 mm	1 640 mm	3 220 mm	B	20°	-	4
-------	----------	----------	----------	----------	-----	---	---

*Les tailles et volumes sont fournis à titre de titre indicatif et peut varier selon du modèle et de la configuration choisie. Les données indiquées sont calculées en conformité au Règlement Européen 1230/2012

** en option



BÂCHES ET FERMETURES

Bâche semi-hermétique



Fermeture autback



Bâche au ras de la caisse



Fermeture standard



Bâche integro



Fermeture avec arc double





VERSIONS PRODUITES (*p.15)

VOLUME	LONGUEUR INTERNE	HAUTEUR DU BORD	HAUTEUR DE CHARGEMENT	TYPE DE PORTE	INCLINATION PORTE AR	BÉQUET AR**	N° DE ROUES
--------	------------------	-----------------	-----------------------	---------------	----------------------	-------------	-------------

SA850R

28 m³	9 000 mm	1 440 mm	2 928 mm	B	23°	200 mm	6
32 m³	9 000 mm	1 640 mm	3 128 mm	B	23°	200 mm	6
36 m³	9 000 mm	1 840 mm	3 328 mm	B	23°	200 mm	6
29 m³	9 000 mm	1 440 mm	2 928 mm	FG/G	90°	200 mm	6
33,5 m³	9 000 mm	1 640 mm	3 128 mm	FG/G	90°	200 mm	6
38 m³	9 000 mm	1 840 mm	3 328 mm	FG/G	90°	200 mm	6

SL740R EXL

24 m³	7 700 mm	1 440 mm	2 970 mm	B	15°	-	6
28 m³	7 700 mm	1 640 mm	3 170 mm	B	15°	-	6
31,5 m³	7 700 mm	1 846 mm	3 370 mm	B	15°	-	6



ESSIEUX RELEVABLES



CROCHETS DE BÂCHE

avec profil "Z"



a roue





EN OPTION

- Essieux relevables
- Essieu vireur
- Barre anti-encastrement pneumatique
- Trappe sur porte AR
- Fermeture de porte avec crochets mécaniques
- Kit balai et pelle
- ADR kit
- Kit crochets navire homologués lmo/(Rina)
- Rochet version
- Pulvérisateur pneumatique
- Béquet AR

