



SEMI-REMORQUE A RIDEAU COULISSANT MERCURIO MOUVEMENTS SOUPLES, LÉGERS ET SÉCURISÉS

SYSTÈME ZORZI OPEN POUR LE DÉFILEMENT
FACILITÉ DEPUIS LE TOIT



PLSC



CHÂSSIS



Rideau coulissant bâchée/avec ridelles



Hauteur latérale 600 ou 800 mm





VERSIONS PRODUITES (*p.15)

HAUTEUR DE SELLETTE	HAUTEUR UTILE	HAUTEUR INTERNE	HAUTEUR TOTALE	LARGEUR	LONGUEUR NETTE
------------------------	------------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

Pneumatique 385/65

1 130 mm	2 660 mm	2 660 - 2 810* mm	3 950 mm	2 480 mm	13 630 mm
1 130 mm	2 710 mm	2 710 - 2 860* mm	4 060 mm	2 480 mm	13 630 mm

Pneumatique 385/55

1 100 mm	2 660 mm	2 660 - 2 810* mm	3 920 mm	2 480 mm	13 630 mm
1 100 mm	2 710 mm	2 710 - 2 860* mm	3 970 mm	2 480 mm	13 630 mm
1 100 mm	2 760 mm	2 760 mm	4 020 mm	2 480 mm	13 630 mm

54



***BÂCHE MULTI-POINT
RÉGLAGE À 3 NIVEAUX**
Hauteur de 50 à 150 mm



PLATEAUX

- Bois multicouche de Betulla Siberiana de 30 mm
- 4 panneaux de la même dimension et scellés pour une plus grande résistance



**SYSTÈME DE LEVAGE DU TOIT
EN PHASE DE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT**



EN OPTION

- Essieux relevables
- Essieu vireur
- Porte-palette
- Porte-planche en bois
- Bâche certifiée EN DIN 12642 XL
- Profil latéral fixation chargement modèle relevé
- ADR kit
- Kit crochets navire homologués lmo/(Rina)
- Porte-bobine



CAPACITÉ DE CHARGE VARIABLE

- 5 400 kg
- 7 000 kg
- 8 000 kg

