





# REMORQUE ERACLE AFFRONTER ET DÉPASSER TOUS LES EFFORTS AVEC UNE ÉNERGIE PRODIGIEUSE

PLSC



CHÂSSIS



REMORQUE ERACLE





## VERSIONS PRODUITES (\*p.15)

| MODÈLE | PORTÉE | LONGUEUR | N° DE ROUES | TYPE DE PNEUMATIQUE | HAUTEUR DE PLATEAU | FLÈCHE |
|--------|--------|----------|-------------|---------------------|--------------------|--------|
|--------|--------|----------|-------------|---------------------|--------------------|--------|

### REMORQUE À 2 ESSIEUX

|                |       |                  |   |             |          |                          |
|----------------|-------|------------------|---|-------------|----------|--------------------------|
| <b>18R EP</b>  | 180 q | 6 500 ÷ 8 300 mm | 4 | 385/65R22,5 | 1 250 mm | 1 590 - 1 700 - 1 800 mm |
| <b>20R 19A</b> | 200 q | 6 300 ÷ 8 300 mm | 8 | 265/70R19,5 | 1 040 mm | 1 590 - 1 700 - 1 800 mm |
| <b>20R 19R</b> | 200 q | 6 300 ÷ 8 300 mm | 8 | 255/60R19,5 | 910 mm   | 1 590 - 1 700 - 1 800 mm |
| <b>20R CP</b>  | 200 q | 7 500 mm         | 4 | 385/65R22,5 | 1 250 mm | 1 590 - 1 700 - 1 800 mm |
| <b>22R AP</b>  | 200 q | 6 300 ÷ 8 300 mm | 8 | 315/80R22,5 | 1 250 mm | 1 590 - 1 700 - 1 800 mm |

### REMORQUE À 3 ESSIEUX

|                |       |                  |    |             |          |                          |
|----------------|-------|------------------|----|-------------|----------|--------------------------|
| <b>26R 19P</b> | 260 q | 7 000 ÷ 8 300 mm | 12 | 265/70R19,5 | 1 040 mm | 1 590 - 1 700 - 1 800 mm |
| <b>26R 19R</b> | 260 q | 7 000 ÷ 8 300 mm | 12 | 255/60R19,5 | 910 mm   | 1 590 - 1 700 - 1 800 mm |
| <b>26R EP</b>  | 260 q | 7 000 ÷ 8 300 mm | 6  | 385/65R22,5 | 1 250 mm | 1 590 - 1 700 - 1 800 mm |
| <b>26R P</b>   | 260 q | 7 000 ÷ 8 300 mm | 10 | 315/80R22,5 | 1 250 mm | 1 590 - 1 700 - 1 800 mm |

### REMORQUE À 2 ESSIEUX PORTE-CONTENEUR

|               |       |          |   |             |          |                          |
|---------------|-------|----------|---|-------------|----------|--------------------------|
| <b>18R PC</b> | 180 q | 7 450 mm | 4 | 385/65R22,5 | 1 250 mm | 1 590 - 1 700 - 1 800 mm |
| <b>22R PC</b> | 220 q | 7 450 mm | 8 | 315/80R22,5 | 1 250 mm | 1 590 - 1 700 - 1 800 mm |

### REMORQUE AVEC ESSIEUX CENTRAUX

|                |       |                  |   |             |          |                  |
|----------------|-------|------------------|---|-------------|----------|------------------|
| <b>18B E</b>   | 180 q | 6 500 ÷ 8 200 mm | 4 | 385/65R22,5 | 1 250 mm | 2 000 ÷ 2 500 mm |
| <b>20B 19P</b> | 200 q | 6 500 ÷ 8 200 mm | 8 | 265/70R19,5 | 960 mm   | 2 000 ÷ 2 500 mm |
| <b>20B P</b>   | 200 q | 6 500 ÷ 8 300 mm | 8 | 315/80R22,5 | 1 250 mm | 2 000 ÷ 2 500 mm |



### EN OPTION

- Essieux relevables
- Essieu directeur
- Flèche extensible
- Bords
- Porte-troncs
- Tendeur
- Traverse passant avec siège poteaux
- Traverse passant avec siège poteaux en correspondance de ridelles
- Porte-palette
- Coffre à outils
- Pare-cabine

