



# CASSA TONDA GIOVE FORZA SOTTO CONTROLLO

## CAVA CANTIERE



## MATERIALE TRASPORTATO

- Sabbia
- Terra
- Argilla
- Ghiaia
- Piccole rocce
- Grandi rocce
- Rifiuti di asfalto
- Fango

## TELAIO



## CASSA

- Alluminio
- Hardox
- Endur-Al
- Tipperlite® Aluminium



SA740R



SA740M



SA742R





## VERSIONI PRODOTTE (\*p.15)

| VOLUME | LUNGHEZZA INTERNA | ALTEZZA SPONDA | ALTEZZA DI CARICO | TIPO PORTELLO | GRADI PORTELLO | CODINO** | N° RUOTE |
|--------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|----------|----------|
|--------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|----------|----------|

### SA700R

|                     |          |          |          |         |     |        |   |
|---------------------|----------|----------|----------|---------|-----|--------|---|
| 23,5 m <sup>3</sup> | 7.450 mm | 1.440 mm | 2.930 mm | B       | 20° | 200 mm | 6 |
| 26,5 m <sup>3</sup> | 7.450 mm | 1.640 mm | 2.895 mm | B       | 20° | 200 mm | 6 |
| 30 m <sup>3</sup>   | 7.450 mm | 1.840 mm | 3.295 mm | B       | 20° | 200 mm | 6 |
| 24 m <sup>3</sup>   | 7.450 mm | 1.440 mm | 2.930 mm | FG/G/CU | 90° | 200 mm | 6 |
| 27,5 m <sup>3</sup> | 7.450 mm | 1.640 mm | 2.895 mm | FG/G/CU | 90° | 200 mm | 6 |
| 31 m <sup>3</sup>   | 7.450 mm | 1.840 mm | 3.295 mm | FG/G/CU | 90° | 200 mm | 6 |

### SA700G

|                     |          |          |          |   |     |        |    |
|---------------------|----------|----------|----------|---|-----|--------|----|
| 23,5 m <sup>3</sup> | 7.200 mm | 1.440 mm | 2.930 mm | B | 20° | 200 mm | 10 |
| 26,5 m <sup>3</sup> | 7.200 mm | 1.640 mm | 3.130 mm | B | 20° | 200 mm | 10 |
| 30 m <sup>3</sup>   | 7.450 mm | 1.840 mm | 3.330 mm | B | 20° | 200 mm | 10 |

\*\* optional

## PORTELLO

### B

Basculante



Idraulico



### FG

Basculante con guarnizione



Idraulico con guarnizione




### G

Basculante ermetico



Bandiera ermetica



### CU

Basculante



Doppia anta





## VERSIONI PRODOTTE\*

| VOLUME | LUNGHEZZA INTERNA | ALTEZZA SPONDA | ALTEZZA DI CARICO | TIPO PORTELLO | GRADI PORTELLO | CODINO** | N° RUOTE |
|--------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|----------|----------|
|--------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|----------|----------|

### SA740R

|       |          |          |          |      |     |        |   |
|-------|----------|----------|----------|------|-----|--------|---|
| 28 m³ | 7.600 mm | 1.640 mm | 3.095 mm | FG/G | 90° | 200 mm | 6 |
| 32 m³ | 7.600 mm | 1.840 mm | 3.295 mm | FG/G | 90° | 200 mm | 6 |
| 36 m³ | 7.600 mm | 2.040 mm | 3.495 mm | FG/G | 90° | 200 mm | 6 |

### SA740M

|         |          |          |          |   |     |        |   |
|---------|----------|----------|----------|---|-----|--------|---|
| 23 m³   | 7.450 mm | 1.440 mm | 2.930 mm | B | 20° | 200 mm | 8 |
| 26,5 m³ | 7.450 mm | 1.640 mm | 3.330 mm | B | 20° | 200 mm | 8 |
| 30 m³   | 7.450 mm | 1.840 mm | 3.530 mm | B | 20° | 200 mm | 8 |

### SA742R

|         |          |          |          |   |     |   |   |
|---------|----------|----------|----------|---|-----|---|---|
| 26.5 m³ | 7.450 mm | 1.640 mm | 3.220 mm | B | 20° | - | 4 |
|---------|----------|----------|----------|---|-----|---|---|

\*Misure e volumi sono forniti a titolo indicativo e possono variare in funzione del modello e della configurazione scelta.  
I dati indicati sono calcolati in ottemperanza al Regolamento Europeo 1230/2012

\*\* optional



## COPERTURE E CHIUSURE

Copri scopri semiermetico



Chiusura automatica



Copri scopri raso cassa



Chiusura standard



Copri scopri integro



Chiusura a doppio arco a sbalzo





## VERSIONI PRODOTTE (\*p.15)

| VOLUME        | LUNGHEZZA INTERNA | ALTEZZA SPONDA | ALTEZZA DI CARICO | TIPO PORTELLLO | GRADI PORTELLLO | CODINO** | N° RUOTE |
|---------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|----------|----------|
| <b>SA850R</b> |                   |                |                   |                |                 |          |          |
| 28 m³         | 9.000 mm          | 1.440 mm       | 2.928 mm          | <b>B</b>       | 23°             | 200 mm   | 6        |
| 32 m³         | 9.000 mm          | 1.640 mm       | 3.128 mm          | <b>B</b>       | 23°             | 200 mm   | 6        |
| 36 m³         | 9.000 mm          | 1.840 mm       | 3.328 mm          | <b>B</b>       | 23°             | 200 mm   | 6        |
| 29 m³         | 9.000 mm          | 1.440 mm       | 2.928 mm          | <b>FG/G</b>    | 90°             | 200 mm   | 6        |
| 33,5 m³       | 9.000 mm          | 1.640 mm       | 3.128 mm          | <b>FG/G</b>    | 90°             | 200 mm   | 6        |
| 38 m³         | 9.000 mm          | 1.840 mm       | 3.328 mm          | <b>FG/G</b>    | 90°             | 200 mm   | 6        |

## SL740R EXL

|         |          |          |          |          |     |        |   |
|---------|----------|----------|----------|----------|-----|--------|---|
| 24 m³   | 7.700 mm | 1.440 mm | 2.970 mm | <b>B</b> | 15° | 240 mm | 6 |
| 28 m³   | 7.700 mm | 1.640 mm | 3.170 mm | <b>B</b> | 15° | 240 mm | 6 |
| 31,5 m³ | 7.700 mm | 1.846 mm | 3.370 mm | <b>B</b> | 15° | 240 mm | 6 |

\*\* optional



**ASSI SOLLEVABILI**



**GANCI SCORREVOLI**

con profilo "Z"



a rotelle





## OPTIONAL

- Assi sollevabili
- Assale sterzante
- Barra paraincastro pneumatica
- Bocchetta di scarico su portello
- Chiusura portello con ganci meccanici
- Kit portascopo e pala
- Kit ADR
- Kit ganci nave omologati Imo/(Rina)
- Versione roccia
- Nebulizzatore pneumatico
- Codino

