



CAIXA QUADRADA SATURNO A TECNOLOGIA APLICADA À AGRONOMIA E À ECOLOGIA



AGRÁRIO, ECOLOGIA



MATERIAL TRANSPORTADO

- Produtos agrícolas
- Produtos a granel
- Lascas de madeira
- Palete
- Cereais
- Big bag
- Fertilizantes
- Madeira
- Desperdícios
- Vidro

QUADRO



CAIXA

- Alumínio
- Tipperlite®
Aluminium
- Endur-Al





VERSÕES PRODUZIDAS (*p.15)

VOLUME	COMPRIMENTO INTERNO	ALTURA TAIPAL	ALTURA DE CARGA*	TIPO PORTA	GRADES PORTA	TIPO QUADRO
740R I65						
42,5 m ³	7 720 mm	2 200 mm	3 815 mm	G	90°	SA/SL
900R I65						
41 m ³	9 200 mm	1 800 mm	3 435 mm	FG/G	90°	SL
46 m ³	9 200 mm	2 000 mm	3 635 mm	FG/G	90°	SL
51 m ³	9 200 mm	2 200 mm	3 835 mm	G	90°	SL
850R I65						
41 m ³	9 200 mm	1 800 mm	3 370 mm	FG/G	90°	SA
46 m ³	9 200 mm	2 000 mm	3 570 mm	FG/G	90°	SA
51 m ³	9 200 mm	2 200 mm	3 770 mm	G	90°	SA
105R I65						
40 m ³	10 500 mm	1 600 mm	3 262 mm	FG/G	90°	SA/SL
46 m ³	10 500 mm	1 800 mm	3 462 mm	FG/G	90°	SA/SL
52 m ³	10 500 mm	2 000 mm	3 662 mm	FG/G	90°	SA/SL
57 m ³	10 500 mm	2 200 mm	3 862 mm	G	90°	SA/SL

* A altura de carga mostrada na tabela refere-se ao modelo SL, a altura de carga para o modelo SA é inferior em 40 mm

PORTA

C

Universal com barra transversal



D

Dois folhas em livro com barra transversal



F

Basculante de perno duplo



FG


Basculante com junta de vedação Hidráulica com junta de vedação



G

Basculante hermética

Bandeira hermética





VERSÕES PRODUZIDAS (*p.15)

VOLUME	COMPRIMENTO INTERNO	ALTURA TAIPAL	ALTURA DE CARGA*	TIPO PORTA	GRADES PORTA	TIPO QUADRO
--------	---------------------	---------------	------------------	------------	--------------	-------------

105R I65

42,5 m ³	11 050 mm	1 600 mm	3 262 mm	FG/G	90°	SA/SL
48,5 m ³	11 050 mm	1 800 mm	3 462 mm	FG/G	90°	SA/SL
54 m ³	11 050 mm	2 000 mm	3 662 mm	FG/G	90°	SA/SL
60 m ³	11 050 mm	2 200 mm	3 862 mm	G	90°	SA/SL

740R I30

44 m ³	7 720 mm	2 200 mm	3 830 mm	C/D/F	90°	SA/EXL
-------------------	----------	----------	----------	-------	-----	--------

900R I30

42 m ³	9 200 mm	1 800 mm	3 385 mm	C/D/F	90°	EXL
47 m ³	9 200 mm	2 000 mm	3 585 mm	C/D/F	90°	EXL
52 m ³	9 200 mm	2 200 mm	3 785 mm	C/D/F	90°	EXL

* A altura de carga mostrada na tabela refere-se ao modelo SL, a altura de carga para o modelo SA é inferior em 40 mm



COBERTURAS E FECHOS

MOD. I65 E I30

Cobre descobre hermético fecho padrão



Cobre descobre rente à caixa - meia lua posterior



Cobre descobre semi-hermético fecho automático





VERSÕES PRODUZIDAS (*p.15)

VOLUME	COMPRIMENTO INTERNO	ALTURA TAIPAL	ALTURA DE CARGA*	TIPO PORTA	GRADES PORTA	TIPO QUADRO
--------	---------------------	---------------	------------------	------------	--------------	-------------

850R I30

42 m ³	9 200 mm	1 800 mm	3 370 mm	C/D/F	90°	SA
47 m ³	9 200 mm	2 000 mm	3 570 mm	C/D/F	90°	SA
52 m ³	9 200 mm	2 200 mm	3 770 mm	C/D/F	90°	SA

105R I30

42,5 m ³	10 500 mm	1 600 mm	3 180 mm	C/D/F	90°	SA/EXL
48 m ³	10 500 mm	1 800 mm	3 380 mm	C/D/F	90°	SA/EXL
53,5 m ³	10 500 mm	2 000 mm	3 580 mm	C/D/F	90°	SA/EXL
59 m ³	10 500 mm	2 200 mm	3 780 mm	C/D/F	90°	SA/EXL

105R I30

50,5 m ³	11 050 mm	1 800 mm	3 380 mm	C/D/F	90°	SA/EXL
56 m ³	11 050 mm	2 000 mm	3 580 mm	C/D/F	90°	SA/EXL
62 m ³	11 050 mm	2 200 mm	3 780 mm	C/D/F	90°	SA/EXL

105R D30

52,5 m ³	10 625 mm	2 000 mm	3 585 mm	C/D/F	90°	SA/EXL
57,7 m ³	10 625 mm	2 200 mm	3 785 mm	C/D/F	90°	SA/EXL

* A altura de carga mostrada na tabela refere-se ao modelo SL, a altura de carga para o modelo SA é inferior em 40 mm



COBERTURAS E FECHOS

MOD. D30

Side - roll





OPCIONAL

- Eixos eleváveis
- Eixo direcionante
- Bocal de descarga na porta
- Kit ADR
- Kit de ganchos nave homologados OMI/(Rina)
- Cavidade bobinas
- Vibrador
- Porta-vassouras
- Caixa

