



ИЗОЛИРОВАННЫЙ КУЗОВ VULCANO ТЕПЛО И ИНЖЕНЕРНОЕ МАСТЕРСТВО ДЛЯ ТВОЕЙ ДОРОГИ



СТРОИТЕЛЬСТВО



ПЕРЕВОЗИМЫЙ МАТЕРИАЛ

- Асфальт
- Асфальтовый бой

ШАССИ



КУЗОВ

- Hardox





ВЫПУСКАЕМЫЕ ВЕРСИИ (*с.15)

ОБЪЕМ	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА	ВЫСОТА БОРТА	ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ	НАКЛОНА БОРТА	ХВОСТОВИК*	ОТДЕЛКА СТЕНОК**	КОЛ-ВО КОЛЕС
23,5 м³	7450 мм	1440 мм	2930 мм	20°	200 мм	IS/LZ/LS	6
26 м³	7450 мм	1640 мм	2895 мм	20°	200 мм	IS/LZ/LS	6
30 м³	7450 мм	1840 мм	3295 мм	20°	200 мм	IS/LZ/LS	6
24 м³	7450 мм	1440 мм	2930 мм	20°	200 мм	IS/LZ/LS	6
27,5 м³	7450 мм	1640 мм	2895 мм	20°	200 мм	IS/LZ/LS	6
31 м³	7450 мм	1840 мм	3295 мм	20°	200 мм	IS/LZ/LS	6

*дополнительное оборудование

**IS из нержавеющей зеркальной стали - LZ окрашенного оцинкованного листа - LS сатиновая отделка листа

26



ПОДЪЕМНЫЕ ОСИ



Разгрузочная горловина



ЗАДНИЙ БОРТ

В

Откидной



Гидравлический



ТЕНТЫ

- Сдвижной тент вровень с кузовом
- Полугерметичный сдвижной тент
- Герметичный сдвижной тент





ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Зеркальное/оцинкованное покрытие
- Сдвижные тенты разного типа
- Тент из полиуретанового полотна
- Подъемные оси
- Поворотная ось
- Разгрузочная горловина на заднем борту
- Запирание заднего борта с механическими крюками
- Усиленная штанга с пневмоприводом
- Термомонитор BPW
- Комплект держателей щеток и лопаты
- Комплект ADR
- Комплект омологированных крючков для корабля Imo/(Rina)
- Версия для пород
- Пневматический распылитель
- Хвостовик

