



КВАДРАТНЫЙ КУЗОВ ДЛЯ ЛОМА ATLANTE СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ЗАГРУЗКЕ

ЭКОЛОГИЯ



ПЕРЕВОЗИМЫЙ МАТЕРИАЛ

- Черные металлы
- Лом
- Бухты
- Стекло

ШАССИ



КУЗОВ

- Сталь



Рёбристая или гладкая отделка стенок



Сдвижной тент типа SCRAP



Герметичный или полугерметичный
сдвижной тент





ВЫПУСКАЕМЫЕ ВЕРСИИ (*с.15)

ОБЪЕМ	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА	ВЫСОТА БОРТА	ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ	ТИП ШАССИ	ТИП БОРТА
41 м³	9300 мм	1800 мм	3395 мм	Алюминий/сталь	D/G
43,5 м³	9300 мм	1900 мм	3495 мм	Сталь	D/G
46 м³	9300 мм	2000 мм	3595 мм	Сталь	D/G
47,9 м³	11 000 мм	1800 мм	3395 мм	Алюминий/сталь	D/G
48,5 м³	9300 мм	2100 мм	3695 мм	Сталь	D/G
50,6 м³	11 000 мм	1900 мм	3495 мм	Алюминий/сталь	D/G
51 м³	9300 мм	2200 мм	3795 мм	Сталь	D/G
53,4 м³	11 000 мм	2000 мм	3595 мм	Алюминий/сталь	D/G
56,1 м³	11 000 мм	2100 мм	3695 мм	Алюминий/сталь	D/G
58,9 м³	11 000 мм	2200 мм	3795 мм	Алюминий/сталь	D/G

34

ЗАДНИЙ БОРТ

D

Две створки



G

Откидной герметичный



Распашной герметичный



Задний борт **D** с держателем прутков



Задний борт **G** с держателем прутков



ГЕРМЕТИЧНАЯ СИСТЕМА MENCIS®

для транспортировки влажных материалов и фильтрата.

Только для заднего борта типа G





ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Наружные стенки с гладкой или ребристой отделкой
- Задний борт с горловиной для транспортировки арматуры
- Герметичный откидной/распашной борт
- Усилительная штанга с пневмоприводом
- Подъемные оси
- Поворотная ось
- Комплект ADR
- Комплект омологированных крючков для корабля Imo/(Rina)
- Тент SCRAP



ОСНАСТКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ БУХТ

с натяжителем тяговых ремней

