



КВАДРАТНЫЙ КУЗОВ SATURNO ТЕХНОЛОГИЯ, ПРИМЕНЯЕМАЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ И ЭКОЛОГИИ



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЭКОЛОГИЯ



ПЕРЕВОЗИМЫЙ МАТЕРИАЛ

- Сельскохозяйственная продукция
- Насыпные продукты
- Щепы
- Поддон
- Зерновые
- Big bag
- Удобрения
- Дерево
- Отходы
- Стекло

ШАССИ



КУЗОВ

- Алюминий
- Tipperlite® Алюминий
- Endur-Al





ВЫПУСКАЕМЫЕ ВЕРСИИ (*с.15)

ОБЪЕМ	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА	ВЫСОТА БОРТА	ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ*	ТИП БОРТА	НАКЛОНА БОРТА	ТИП ШАССИ
740R I65						
42,5 м ³	7720 мм	2200 мм	3815 мм	G	90°	SA/SL
900R I65						
41 м ³	9200 мм	1800 мм	3435 мм	FG/G	90°	SL
46 м ³	9200 мм	2000 мм	3635 мм	FG/G	90°	SL
51 м ³	9200 мм	2200 мм	3835 мм	G	90°	SL
850R I65						
41 м ³	9200 мм	1800 мм	3370 мм	FG/G	90°	SA
46 м ³	9200 мм	2000 мм	3570 мм	FG/G	90°	SA
51 м ³	9200 мм	2200 мм	3770 мм	G	90°	SA
105R I65						
40 м ³	10 500 мм	1600 мм	3262 мм	FG/G	90°	SA/SL
46 м ³	10 500 мм	1800 мм	3462 мм	FG/G	90°	SA/SL
52 м ³	10 500 мм	2000 мм	3662 мм	FG/G	90°	SA/SL
57 м ³	10 500 мм	2200 мм	3862 мм	G	90°	SA/SL

* Высота загрузки, указанная в таблице, относится к модели SL, высота загрузки для модели SA составляет менее 40 мм

ЗАДНИЙ БОРТ

C

Универсальный с перекладной



D

Две распашные створки с перекладной



F

Откидной с двумя осями



FG

Откидной с уплотнением


Гидравлический с уплотнением



G

Герметичный откидной

Распашной герметичный





ВЫПУСКАЕМЫЕ ВЕРСИИ (*С.15)

ОБЪЕМ	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА	ВЫСОТА БОРТА	ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ*	ТИП БОРТА	НАКЛОНА БОРТА	ТИП ШАССИ
105R I65						
42,5 м ³	11 050 мм	1600 мм	3262 мм	FG/G	90°	SA/SL
48,5 м ³	11 050 мм	1800 мм	3462 мм	FG/G	90°	SA/SL
54 м ³	11 050 мм	2000 мм	3662 мм	FG/G	90°	SA/SL
60 м ³	11 050 мм	2200 мм	3862 мм	G	90°	SA/SL

740R I30

44 м ³	7720 мм	2200 мм	3830 мм	C/D/F	90°	SA/EXL
-------------------	---------	---------	---------	-------	-----	--------

900R I30

42 м ³	9200 мм	1800 мм	3385 мм	C/D/F	90°	EXL
47 м ³	9200 мм	2000 мм	3585 мм	C/D/F	90°	EXL
52 м ³	9200 мм	2200 мм	3785 мм	C/D/F	90°	EXL

* Высота загрузки, указанная в таблице, относится к модели SL, высота загрузки для модели SA составляет менее 40 мм



ТЕНТЫ И ЗАПИРАНИЯ

МОД. I65 И I30

Герметичный сдвижной тент - стандартный запиранием



Сдвижной тент вровень с кузовом - серповидный сзади



Полугерметичный сдвижной тент - автоматический запираение





ВЫПУСКАЕМЫЕ ВЕРСИИ (*с.15)

ОБЪЕМ	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА	ВЫСОТА БОРТА	ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ*	ТИП БОРТА	НАКЛОНА БОРТА	ТИП ШАССИ
-------	---------------------	-----------------	---------------------	--------------	------------------	--------------

850R I30

42 м ³	9200 мм	1800 мм	3370 мм	C/D/F	90°	SA
47 м ³	9200 мм	2000 мм	3570 мм	C/D/F	90°	SA
52 м ³	9200 мм	2200 мм	3770 мм	C/D/F	90°	SA

105R I30

42,5 м ³	10 500 мм	1600 мм	3180 мм	C/D/F	90°	SA/EXL
48 м ³	10 500 мм	1800 мм	3380 мм	C/D/F	90°	SA/EXL
53,5 м ³	10 500 мм	2000 мм	3580 мм	C/D/F	90°	SA/EXL
59 м ³	10 500 мм	2200 мм	3780 мм	C/D/F	90°	SA/EXL

105R I30

50,5 м ³	11 050 мм	1800 мм	3380 мм	C/D/F	90°	SA/EXL
56 м ³	11 050 мм	2000 мм	3580 мм	C/D/F	90°	SA/EXL
62 м ³	11 050 мм	2200 мм	3780 мм	C/D/F	90°	SA/EXL

105R D30

52,5 м ³	10 625 мм	2000 мм	3585 мм	C/D/F	90°	SA/EXL
57,7 м ³	10 625 мм	2200 мм	3785 мм	C/D/F	90°	SA/EXL

* Высота загрузки, указанная в таблице, относится к модели SL, высота загрузки для модели SA составляет менее 40 мм



ТЕНТЫ И ЗАПИРАНИЯ

МОД. D30

Side - roll





ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Подъемные оси
- Поворотная ось
- Разгрузочная горловина на заднем борту
- Комплект ADR
- Комплект омологированных крючков для корабля Imo/(Rina)
- Отсек для катушек
- Вибратор
- Держатель для щетки
- Ящик для инструментов

