



КВАДРАТНЫЙ КУЗОВ URANO ИДЕЯ СОВЕРШЕНСТВА, ВОПЛОЩЕННАЯ В РЕАЛЬНОСТЬ



СТРОИТЕЛЬСТВО



ПЕРЕВОЗИМЫЙ МАТЕРИАЛ

- Песок
- Земля
- Глина
- Шлам
- Гравий
- Мелкие породы
- Асфальтогранулят

ШАССИ



КУЗОВ

- Tipperlite®
Алюминий
- Endur-Al





ВЫПУСКАЕМЫЕ ВЕРСИИ (*с.15)

ОБЪЕМ	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА	ВЫСОТА БОРТА	ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ*	ТИП БОРТА	НАКЛОНА БОРТА	ТИП ШАССИ
-------	---------------------	-----------------	---------------------	--------------	------------------	--------------

740R I65

25,5 м ³	7720 мм	1400 мм	3015 мм	B	15°	SA/SL
29,3 м ³	7720 мм	1600 мм	3215 мм	B	15°	SA/SL
30,5 м ³	7720 мм	1600 мм	3215 мм	FG/G	90°	SA/SL
33 м ³	7720 мм	1800 мм	3415 мм	B	15°	SA/SL
34,5 м ³	7720 мм	1800 мм	3415 мм	FG/G	15°	SA/SL
38,5 м ³	7720 мм	2000 мм	3615 мм	FG/G	90°	SA/SL

900R I65

36 м ³	9200 мм	1600 мм	3235 мм	FG/G	90°	SL
-------------------	---------	---------	---------	------	-----	----

850R I65

36 м ³	9200 мм	1600 мм	3170 мм	FG/G	90°	SA
-------------------	---------	---------	---------	------	-----	----

* Высота загрузки, указанная в таблице, относится к модели SL, высота загрузки для модели SA составляет менее 40 мм

ЗАДНИЙ БОРТ

B

Откидной



C

Универсальный с перекладной



FG

Откидной
с уплотнением



Гидравлический
с уплотнением



G

Откидной
герметичный



Распашной
герметичный





ВЫПУСКАЕМЫЕ ВЕРСИИ (*С.15)

ОБЪЕМ	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА	ВЫСОТА БОРТА	ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ*	ТИП БОРТА	НАКЛОНА БОРТА	ТИП ШАССИ
150R I65						
40 м ³	10 500 мм	1600 мм	3188 мм	FG/G	90°	SA/SL
740R I30						
26,4 м ³	7720 мм	1400 мм	2880 мм	B	15°	SA/EXL
27,4 м ³	7720 мм	1400 мм	3030 мм	CUT/F	90°	SA/EXL
30 м ³	7720 мм	1600 мм	3080 мм	B	15°	SA/EXL
31,5 м ³	7720 мм	1600 мм	3230 мм	C/CUT/D/F	90°	SA/EXL
34 м ³	7720 мм	1800 мм	3280 мм	B	15°	SA/EXL
35,5 м ³	7720 мм	1800 мм	3430 мм	C/D/F	90°	SA/EXL
38 м ³	7720 мм	2000 мм	3630 мм	B	15°	SA/EXL
40 м ³	7720 мм	2000 мм	3630 мм	C/D/F	90°	SA/EXL

* Высота загрузки, указанная в таблице, относится к модели SL, высота загрузки для модели SA составляет менее 40 мм



ЗАДНИЙ БОРТ

CUT

Универсальный без перекладки



D

Две распашные створки с поперечиной



F

Откидной с двумя осями





ВЫПУСКАЕМЫЕ ВЕРСИИ (*С.15)

ОБЪЕМ	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА	ВЫСОТА БОРТА	ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ*	ТИП БОРТА	НАКЛОНА БОРТА	ТИП ШАССИ
900R I30						
37,5 м ³	9200 мм	1600 мм	3185 мм	C/CUT/D/F	90°	SA/EXL
850R I30						
37,5 м ³	9200 мм	1600 мм	3170 мм	C/CUT/D/F	90°	SA/EXL
105R I30						
42,5 м ³	10 500 мм	1600 мм	3180 мм	C/CUT/D/F	90°	SA/EXL

* Высота загрузки, указанная в таблице, относится к модели SL, высота загрузки для модели SA составляет менее 40 мм



ТЕНТЫ И ЗАПИРАНИЯ

МОД. I65 И I30

Герметичный сдвижной тент - стандартный запираение



Сдвижной тент вровень с кузовом - серповидный сзади



Сдвижной тент - автоматический запираение





ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Подъемные оси
- Поворотная ось
- Усиленная штанга с пневмоприводом
- Разгрузочная горловина на заднем борту
- Комплект ADR
- Комплект омологированных крючков для корабля Imo/(Rina)
- Держатель для щетки
- Ящик для инструментов

