



ПОЛУЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ КУЗОВ GIOVE МОЩЬ ПОД КОНТРОЛЕМ

СТРОИТЕЛЬСТВО



ПЕРЕВОЗИМЫЙ МАТЕРИАЛ

- Песок
- Земля
- Глина
- Гравий
- Мелкие породы
- Крупные породы
- Асфальтовый лом
- Шлам

ШАССИ



КУЗОВ

- Алюминий
- Hardox
- Endur-Al
- Tipperlite®
Алюминий



SA740R



SA740M



SA742R





ВЫПУСКАЕМЫЕ ВЕРСИИ (*с.15)

ОБЪЕМ ЗАГРУЗКИ	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА	ВЫСОТА БОРТА	ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ	ТИП БОРТА	НАКЛОНА БОРТА	ХВОСТОВИК**	КОЛ-ВО КОЛЕС
-------------------	---------------------	-----------------	--------------------	--------------	------------------	-------------	-----------------

SA700R

23,3 м³	7450 мм	1440 мм	2930 мм	B	20°	200 мм	6
26,5 м³	7450 мм	1640 мм	2895 мм	B	20°	200 мм	6
30 м³	7450 мм	1840 мм	3295 мм	B	20°	v мм	6
24 м³	7450 мм	1440 мм	2930 мм	FG/G/CU	90°	200 мм	6
27,5 м³	7450 мм	1640 мм	2895 мм	FG/G/CU	90°	200 мм	6
31 м³	7450 мм	1840 мм	3295 мм	FG/G/CU	90°	200 мм	6

SA700G

23 м³	7450 мм	1440 мм	2930 мм	B	20°	200 мм	10
26 м³	7450 мм	1640 мм	3130 мм	B	20°	200 мм	10
29,5 м³	7450 мм	1840 мм	3330 мм	B	20°	200 мм	10

**дополнительное оборудование

ЗАДНИЙ БОРТ

B

Откидной



Гидравлический



FG

Откидной
с уплотнением



Гидравлический
с уплотнением




G

Откидной
герметичный



Распашной
герметичный



CU

Откидной



С двумя створками





ВЫПУСКАЕМЫЕ ВЕРСИИ*

ОБЪЕМ ЗАГРУЗКИ	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА	ВЫСОТА БОРТА	ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ	ТИП БОРТА	НАКЛОНА БОРТА	ХВОСТОВИК**	КОЛ-ВО КОЛЕС
-------------------	---------------------	-----------------	--------------------	--------------	------------------	-------------	-----------------

SA740R

28 м³	7600 мм	1640 мм	3095 мм	FG/G	90°	200 мм	6
32 м³	7600 мм	1840 мм	3295 мм	FG/G	90°	200 мм	6
36 м³	7600 мм	2040 мм	3495 мм	FG/G	90°	200 мм	6

SA740M

23,5 м³	7450 мм	1440 мм	2930 мм	B	20°	200 мм	8
27 м³	7450 мм	1640 мм	3330 мм	B	20°	200 мм	8
30,5 м³	7400 мм	1840 мм	3530 мм	B	20°	200 мм	8

SA742R

27 м³	7500 мм	1640 мм	3220 мм	B	20°	-	4
-------	---------	---------	---------	---	-----	---	---

*Размеры и объемы указаны в заголовке, ориентировочно и может варьироваться в зависимости от выбранной модели и комплектации. Указанные данные рассчитаны в соответствии с в соответствии с Европейским Регламентом 1230/2012

** дополнительное оборудование



ТЕНТЫ И ЗАПИРАНИЯ

Полугерметичный сдвижной тент



Сдвижной тент вровень с кузовом



Цельный сдвижной тент



Автоматическое запирание



Стандартное запирание



Двухарочное
консольное запирание





ВЫПУСКАЕМЫЕ ВЕРСИИ (*С.15)

ОБЪЕМ ЗАГРУЗКИ	ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА	ВЫСОТА БОРТА	ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ	ТИП БОРТА	НАКЛОНА БОРТА	ХВОСТОВИК**	КОЛ-ВО КОЛЕС
-------------------	---------------------	-----------------	--------------------	--------------	------------------	-------------	-----------------

SA850R

28 м³	9000 мм	1440 мм	2928 мм	B	23°	200 мм	6
32 м³	9000 мм	1640 мм	3128 мм	B	23°	200 мм	6
36 м³	9000 мм	1840 мм	3328 мм	B	23°	200 мм	6
29 м³	9000 мм	1440 мм	2928 мм	FG/G	90°	200 мм	6
33,5 м³	9000 мм	1640 мм	3128 мм	FG/G	90°	200 мм	6
38 м³	9000 мм	1840 мм	3328 мм	FG/G	90°	200 мм	6

SL740R EXL

24 м³	7700 мм	1440 мм	2970 мм	B	15°	240 мм	6
28 м³	7700 мм	1640 мм	3170 мм	B	15°	240 мм	6
31.5 м³	7700 мм	1846 мм	3370 мм	B	15°	240 мм	6

**дополнительное оборудование



ПОДЪЕМНЫЕ ОСИ



РАЗДВИЖНЫЕ КРЮЧКИ

с Z-образным профилем



на роликах





ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Подъемные оси
- Поворотная ось
- Усиленная штанга с пневмоприводом
- Разгрузочная горловина на заднем борту
- Запираания заднего борта с механическими крюками
- Комплект держателей щеток и лопаты
- Комплект ADR
- Комплект омологированных крючков для корабля Imo/(Rina)
- Версия для пород
- Пневматический распылитель
- Хвостовик

