



ТЕНТОВАННЫЙ ПОЛУПРИЦЕП MERCURIO ЛЕГКОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ

СИСТЕМА ZORZI OPEN ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ
СКОЛЬЖЕНИЯ КРЫШИ



СМЕШАННЫЙ ГРУЗ



ШАССИ



Крепежный каркас с бортами/без бортов



Высота бортов 600 или 800 мм





ВЫПУСКАЕМЫЕ ВЕРСИИ (*с.15)

ВЫСОТА СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА	ПОЛЕЗНАЯ ВЫСОТА	ВНУТРЕННЯЯ ВЫСОТА	ОБЩАЯ ВЫСОТА	ШИРИНА	ЧИСТАЯ ДЛИНА
-------------------------------	--------------------	----------------------	-----------------	--------	-----------------

Пневматическая 385/65

1130 мм	2660 мм	2660 - 2810* мм	3950 мм	2480 мм	13 630 мм
1130 мм	2710 мм	2710 - 2860* мм	4060 мм	2480 мм	13 630 мм

Пневматическая 385/55

1100 мм	2660 мм	2660 - 2810* мм	3920 мм	2480 мм	13 630 мм
1100 мм	2710 мм	2710 - 2860* мм	3970 мм	2480 мм	13 630 мм
1100 мм	2760 мм	2760 мм	4020 мм	2480 мм	13 630 мм

54



***КРЕПЕЖНЫЙ КАРКАС С
3-УРОВНЕВОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ**
Высота от 50 до 150 мм



ПЛАТФОРМЫ

- Фанера из сибирской березы толщиной 30 мм
- 4 панели одинакового размера, с заделкой швов для повышения прочности



**СИСТЕМА ПОДНЯТИЯ КРЫШИ
ПРИ ЗАГРУЗКЕ/РАЗГРУЗКЕ**



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Подъемные оси
- Поворотная ось
- Держатель поддонов
- Стеллаж для вагонки
- Сертифицированный крепежный каркас EN DIN 12642 XL
- Боковой профиль для фиксации груза, приподнятая модель
- Комплект ADR
- Комплект омологированных крючков для корабля Imo/(Rina)
- Отсек для катушек



ПЕРЕМЕННАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

- 5400 кг
- 7000 кг
- 8000 кг

