



БЕНЗОВОЗ ДЛЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА EOLO ЛЕГКОСТЬ ВЕТРА, ЭНЕРГИЯ ДВИЖЕНИЯ

НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ



ШАССИ



БЕНЗОВОЗ ДЛЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА EOLO

79





ВЫПУСКАЕМЫЕ ВЕРСИИ (*С.15)

ПЕРЕВОЗКА GPL (СЖИЖЕННОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА)

ТИП	ЕМКОСТЬ	ПЕРЕГОРОДКИ
Сырье	52 000 л	2
Сырье	55 500 л	2
Распределение	52 500 л	6
Распределение	54 500 л	7

Транспортировка сжиженного нефтяного газа автомобильным транспортом: bobtail

ОБЩАЯ ЕМКОСТЬ	ОТСЕКИ
12 000 - 29 000 л	1 - 3



Оборудование задней разгрузки для сырья



Оборудование задней разгрузки для распределения



Оборудование задней разгрузки типа bobtail





ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Подъемные оси
- Поворотная ось
- Комплект омологированных крючков для корабля Imo/(Rina)
- Система измерения расхода Sampr или Isoil
- Контрольный монитор
- Задняя камера
- Лестницы и перила
- Одометр для ступицы

