



CAJA REDONDA AISLADA VULCANO CALOR E INGENIERÍA PARA TU CAMINO



CONSTRUCCIÓN



MATERIAL TRANSPORTADO

- Asfalto
- Residuos de asfalto

CHASIS



CAJA

- Hardox





VERSIONES PRODUCIDAS (*p.15)

VOLUMEN	LONGITUD INTERNA	ALTURA LATERAL	ALTURA DE CARGA	INCLINACIÓN PUERTA	CODO*	ACABADO PAREDES**	Nº RUEDAS
23,5 m³	7.450 mm	1.440 mm	2.930 mm	20°	200 mm	IS/LZ/LS	6
26,5 m³	7.450 mm	1.440 mm	2.895 mm	20°	200 mm	IS/LZ/LS	6
30 m³	7.450 mm	1.840 mm	3.295 mm	20°	200 mm	IS/LZ/LS	6
24 m³	7.450 mm	1.440 mm	2.930 mm	90°	200 mm	IS/LZ/LS	6
27,5 m³	7.450 mm	1.640 mm	2.895 mm	90°	200 mm	IS/LZ/LS	6
31 m³	7.450 mm	1.840 mm	3.295 mm	90°	200 mm	IS/LZ/LS	6

*opcional

**IS acabado de acero inoxidable de espejo - LZ acabado de chapa cincada pintada - LS acabado en hoja de metal satinada

26



EJES ELEVABLES



Boca de descarga



PUERTA

B

Basculante



Hidráulica



CUBIERTAS

- Lona corredera al ras de la caja
- Lona corredera semihermética
- Lona corredera hermética





OPCIONAL

- Acabado de espejo/cincado
- Lonas extraíbles de diferentes tipos
- Cubierta de tela de poliuretano
- Ejes elevables
- Eje de dirección
- Ventilación de escape en la puerta
- Cierre de puerta con ganchos mecánicos
- Barra de empotramiento neumática
- BPW monitor térmico
- Kit portaescobas y pala
- ADR Kit
- Kit de gancho aprobado Imo/(Rina) para nave
- Versión roca
- Nebulizador neumático
- Codo

