



CAJA CUADRADA URANO UNA IDEA DE PERFECCIÓN HECHA REALIDAD



CONSTRUCCIÓN



MATERIAL TRANSPORTADO

- Arena
- Tierra
- Arcilla
- Barro
- Grava
- Rocas pequeñas
- Asfalto fresado

CHASIS



CAJA

- Tipperlite®
Aluminium
- Endur-Al





VERSIONES PRODUCIDAS (*p.15)

VOLUMEN	LONGITUD INTERNA	ALTURA LATERAL	ALTURA DE CARGA*	TIPO DE PUERTA	INCLINACIÓN PUERTA	TIPO DE CHASIS
---------	------------------	----------------	------------------	----------------	--------------------	----------------

740R I65

25,5 m ³	7.720 mm	1.400 mm	3.015 mm	B	15°	SA/SL
29,3 m ³	7.720 mm	1.600 mm	3.215 mm	B	15°	SA/SL
30,5 m ³	7.720 mm	1.600 mm	3.215 mm	FG/G	90°	SA/SL
33 m ³	7.720 mm	1.800 mm	3.415 mm	B	15°	SA/SL
34,5 m ³	7.720 mm	1.800 mm	3.415 mm	FG/G	15°	SA/SL
38,5 m ³	7.720 mm	2.000 mm	3.615 mm	FG/G	90°	SA/SL

900R I65

36 m ³	9.200 mm	1.600 mm	3.235 mm	FG/G	90°	SL
-------------------	----------	----------	----------	------	-----	----

850R I65

36 m ³	9.200 mm	1.600 mm	3.170 mm	FG/G	90°	SA
-------------------	----------	----------	----------	------	-----	----

*La altura de carga indicada en la tabla se refiere al modelo SL, la altura de carga del modelo SA es 40 mm inferior

PUERTA

B

Basculante



C

Universal con travesaño



FG

Basculante con protección



Hidráulica con protección

G

Basculante hermética



Bandera hermética





VERSIONES PRODUCIDAS (*p.15)

VOLUMEN	LONGITUD INTERNA	ALTURA LATERAL	ALTURA DE CARGA*	TIPO DE PUERTA	INCLINACIÓN PUERTA	TIPO DE CHASIS
150R I65						
40 m ³	10.500 mm	1.600 mm	3.188 mm	FG/G	90°	SA/SL
740R I30						
26,4 m ³	7.720 mm	1.400 mm	2.880 mm	B	15°	SA/EXL
27,4 m ³	7.720 mm	1.400 mm	3.030 mm	CUT/F	90°	SA/EXL
30 m ³	7.720 mm	1.600 mm	3.080 mm	B	15°	SA/EXL
31,5 m ³	7.720 mm	1.600 mm	3.230 mm	C/CUT/D/F	90°	SA/EXL
34 m ³	7.720 mm	1.800 mm	3.280 mm	B	15°	SA/EXL
35,5 m ³	7.720 mm	1.800 mm	3.430 mm	C/D/F	90°	SA/EXL
38 m ³	7.720 mm	2.000 mm	3.630 mm	B	15°	SA/EXL
40 m ³	7.720 mm	2.000 mm	3.630 mm	C/D/F	90°	SA/EXL

*La altura de carga indicada en la tabla se refiere al modelo SL, la altura de carga del modelo SA es 40 mm inferior



PUERTA

CUT

Universal sin travesaño



D

Dos puertas de libro con travesaño



F

Basculante doble perno





VERSIONES PRODUCIDAS (*p.15)

VOLUMEN	LONGITUD INTERNA	ALTURA LATERAL	ALTURA DE CARGA*	TIPO DE PUERTA	INCLINACIÓN PUERTA	TIPO DE CHASIS
900R I30						
37,5 m ³	9.200 mm	1.600 mm	3.185 mm	C/CUT/D/F	90°	SA/EXL
850R I30						
37,5 m ³	9.200 mm	1.600 mm	3.170 mm	C/CUT/D/F	90°	SA/EXL
105R I30						
42,5 m ³	10.500 mm	1.600 mm	3.180 mm	C/CUT/D/F	90°	SA/EXL

*La altura de carga indicada en la tabla se refiere al modelo SL, la altura de carga del modelo SA es 40 mm inferior



CUBIERTAS Y CIERRES

MOD. I65 Y I30

Lona corredera hermética - cierre estándar



Lona corredera al ras de la caja - media luna posterior



Lona corredera semihermética - cierre automático





OPCIONAL

- Ejes elevables
- Eje de dirección
- Barra de protección neumática
- Ventilación de escape en la puerta
- ADR Kit
- Kit de gancho aprobado Imo/(Rina) para nave
- Porta escoba
- Cajas de herramientas

