



CAJA REDONDA GIOVE FUERZA CONTROLADA

CONSTRUCCIÓN



MATERIAL TRANSPORTADO

- Arena
- Tierra
- Arcilla
- Grava
- Rocas pequeñas
- Rocas grandes
- Residuos de asfalto
- Barro

CHASIS



CAJA

- Aluminio
- Hardox
- Endur-Al
- Tipperlite®
Aluminium



SA740R



SA740M



SA742R





VERSIONES PRODUCIDAS (*p.15)

VOLUMEN	LONGITUD INTERNA	ALTURA LATERAL	ALTURA DE CARGA	TIPO DE PUERTA	INCLINACIÓN PUERTA	CODO*	Nº RUEDAS
---------	------------------	----------------	-----------------	----------------	--------------------	-------	-----------

SA700R

23,5 m³	7.450 mm	1.440 mm	2.930 mm	B	20°	200 mm	6
26,5 m³	7.450 mm	1.640 mm	2.895 mm	B	20°	200 mm	6
30 m³	7.450 mm	1.840 mm	3.295 mm	B	20°	200 mm	6
24 m³	7.450 mm	1.440 mm	2.930 mm	FG/G/CU	90°	200 mm	6
27,5 m³	7.450 mm	1.640 mm	2.895 mm	FG/G/CU	90°	200 mm	6
31 m³	7.450 mm	1.840 mm	3.295 mm	FG/G/CU	90°	200 mm	6

SA700G

23,5 m³	7.450 mm	1.440 mm	2.930 mm	B	20°	200 mm	10
26,5 m³	7.450 mm	1.640 mm	3.130 mm	B	20°	200 mm	10
30 m³	7.450 mm	1.840 mm	3.330 mm	B	20°	200 mm	10

** opcional

PUERTA

B

Basculante



Hidráulica



FG

Basculante con protección



Hidráulica con protección



G

Basculante hermética



Bandera hermética



CU

Basculante



Doble hoja





VERSIONES PRODUCIDAS*

VOLUMEN	LONGITUD INTERNA	ALTURA LATERAL	ALTURA DE CARGA	TIPO DE PUERTA	INCLINACIÓN PUERTA	CODO**	Nº RUEDAS
---------	------------------	----------------	-----------------	----------------	--------------------	--------	-----------

SA740R

28 m³	7.600 mm	1.640 mm	3.095 mm	FG/G	90°	200 mm	6
32 m³	7.600 mm	1.840 mm	3.295 mm	FG/G	90°	200 mm	6
36 m³	7.600 mm	2.040 mm	3.495 mm	FG/G	90°	200 mm	6

SA740M

23,5 m³	7.450 mm	1.440 mm	2.930 mm	B	20°	200 mm	8
26,5 m³	7.450 mm	1.640 mm	3.330 mm	B	20°	200 mm	8
30 m³	7.450 mm	1.840 mm	3.530 mm	B	20°	200 mm	8

SA742R

27 m³	7.500 mm	1.640 mm	3.220 mm	B	20°	-	4
-------	----------	----------	----------	---	-----	---	---

*Los tamaños y volúmenes se proporcionan a título indicativo y pueden variar en función de del modelo y configuración elegidos. Los datos indicados se calculan de conformidad al Reglamento Europeo 1230/2012

** opcional



CUBIERTAS Y CIERRES

Lona corredera semihermética



Cierre automático



Lona corredera al ras de la caja



Cierre estándar



Lona corredera íntegra



Cierre de doble arco en voladizo





VERSIONES PRODUCIDAS (*p.15)

VOLUMEN	LONGITUD INTERNA	ALTURA LATERAL	ALTURA DE CARGA	TIPO DE PUERTA	INCLINACIÓN PUERTA	CODO*	Nº RUEDAS
SA850R							
28 m³	9.000 mm	1.440 mm	2.928 mm	B	23°	200 mm	6
32 m³	9.000 mm	1.640 mm	3.128 mm	B	23°	200 mm	6
36 m³	9.000 mm	1.840 mm	3.328 mm	B	23°	200 mm	6
29 m³	9.000 mm	1.440 mm	2.928 mm	FG/G	90°	200 mm	6
33,5 m³	9.000 mm	1.640 mm	3.128 mm	FG/G	90°	200 mm	6
38 m³	9.000 mm	1.840 mm	2.928 mm	FG/G	90°	200 mm	6
SL740R EXL							
24 m³	7.700 mm	1.440 mm	2.970 mm	B	15°	240 mm	6
28 m³	7.700 mm	1.640 mm	3.170 mm	B	15°	240 mm	6
31,5 m³	7.700 mm	1.840 mm	3.370 mm	B	15°	240 mm	6

** opcional



EJES ELEVABLES



GANCHOS DESLIZABLES

con perfil "Z"



con ruedas





OPCIONAL

- Ejes elevables
- Eje de dirección
- Barra de empotramiento neumática
- Ventilación de escape en la puerta
- Cierre de puerta con ganchos mecánicos
- Kit porta escoba y pala
- ADR Kit
- Kit de gancho aprobado lmo/(Rina) para nave
- Versión roca
- Nebulizador neumático
- Codo

