



ISOLIERTE ABGERUNDETE MULDE VULCANO

WÄRME UND TECHNIK AUF IHRER STRASSE



STEINBRUCHHOF



MATERIAL TRANSPORTIERT

- Asphalt
- Asphaltschutt

RAHMEN



KIPPMULDE

- Hardox





PRODUKTVERSIONEN (*S.15)

VOLUMEN	INTERNE LÄNGE	HÖHE HEBEBÜHNE	HÖHE LADUNG	GRADE TOR	HECK*	WÄNDE**	ANZ. RÄDER
23,5 m ³	7.450 mm	1.440 mm	2.930 mm	20°	200 mm	IS/LZ/LS	6
26,5 m ³	7.450 mm	1.640 mm	2.895 mm	20°	200 mm	IS/LZ/LS	6
30 m ³	7.450 mm	1.840 mm	3.295 mm	20°	200 mm	IS/LZ/LS	6
24 m ³	7.450 mm	1.440 mm	2.930 mm	90°	200 mm	IS/LZ/LS	6
27,5 m ³	7.450 mm	1.640 mm	2.895 mm	90°	200 mm	IS/LZ/LS	6
31 m ³	7.450 mm	1.840 mm	3.295 mm	90°	200 mm	IS/LZ/LS	6

*optional

****IS** Veredelung aus Edelstahl hochglanzpoliert - **LZ** Oberfläche verzinktes Blech LZ lackiert - **LS** Satinblatt

26



HEBENDE ACHSEN



Auslassöffnung



TOR

B

Schwingtor



Hydraulisch



ABDECKUNGEN

- Standard Abdeckung
- Halbhermetische Abdeckung
- Hermetische Abdeckung





OPTIONAL

- Spiegelnde/verzinkte Oberfläche
- Abdeckung Aufdeckung unterschiedlicher Typen
- Abdeckung mit Polyurethanfolie
- Hebende Achsen
- Lenkachse
- Auspufföffnung am Tor
- Türverschluss mit mechanischen Haken
- Pneumatischer Unterfahrschutz
- BPW Thermo-Monitor
- Besen- und Schaufel-Set
- ADR-Set
- Imo/(Rina) zugelassenes Haken-Set
- Version Felsen
- Pneumatischer Zerstäuber
- Heck

