



QUADRATISCHE SCHROTT-MULDE ATLANTE GEGEN ALLE LASTENANSPRÜCHE RESISTENT

ÖKOLOGIE



MATERIAL TRANSPORTIERT

- Eisenhaltiges Material
- Tierfutter
- Spulen
- Glas

RAHMEN



KIPPMULDE

- Stahl



Veredelung der Wände Gerippte oder glatte Oberfläche



Abdeckung typ SCRAP



Abdeckung Typ hermetisch oder halbhermetisch





PRODUKTVERSIONEN (*S.15)

VOLUMEN	INTERNE LÄNGE	HÖHE HEBEBÜHNE	HÖHE LADUNG	TYP RAHMEN	TYP TOR
41 m³	9.300 mm	1.800 mm	3.395 mm	Aluminium/Stahl	D/G
43,5 m³	9.300 mm	1.900 mm	3.495 mm	Stahl	D/G
46 m³	9.300 mm	2.000 mm	3.595 mm	Stahl	D/G
47,9 m³	11.000 mm	1.800 mm	3.395 mm	Aluminium/Stahl	D/G
48,5 m³	9.300 mm	2.100 mm	3.695 mm	Stahl	D/G
50,6 m³	11.000 mm	1.900 mm	3.495 mm	Aluminium/Stahl	D/G
51 m³	9.300 mm	2.200 mm	3.795 mm	Stahl	D/G
53,4 m³	11.000 mm	2.000 mm	3.595 mm	Aluminium/Stahl	D/G
56,1 m³	11.000 mm	2.100 mm	3.695 mm	Aluminium/Stahl	D/G
58,9 m³	11.000 mm	2.200 mm	3.795 mm	Aluminium/Stahl	D/G

34

TOR

D

Zwei Türen




G

Schwingtor hermetisch



Hermetische kennzeichnung



Tor **D** mit türschwingen



LUFTDICHTES SYSTEM MENCİ®

für den Transport von nassen Materialien und Sickerwasser.

Nur für Türtyp G



Tor **G** mit türschwingen





OPTIONAL

- Außenwände mit glatter oder gerippter Oberfläche
- Luke mit Stabtransportstutzen
- Wasserdichtes Sektionaltor/Kennzeichnung
- Pneumatischer Unterfahrschutz
- Hebende Achsen
- Lenkachse
- ADR-Set
- Imo/(Rina) zugelassenes Haken-Set
- Abdeckung Aufdeckung SCRAP



AUSRÜSTUNG FÜR DEN TRANSPORT VON SPULEN

komplett mit Seilspanner für Traktionsriemen

