



ABGERUNDETE MULDE GIOVE STÄRKE UNTER KONTROLLE

STEINBRUCHHOF



MATERIAL TRANSPORTIERT

- Sand
- Erde
- Lehm
- Schotter
- Kleine Steine
- Grosse Steine
- Asphalt-Abfälle
- Schlamm

RAHMEN



KIPPMULDE

- Aluminium
- Hardox
- Endur-Al
- Tipperlite® Aluminium



SA740R



SA740M



SA742R





PRODUKTVERSIONEN (*S.15)

VOLUMEN	INTERNE LÄNGE	HÖHE HEBEBÜHNE	HÖHE LADUNG	TYP TOR	GRADE TOR	HECK*	ANZ. RÄDER
---------	---------------	----------------	-------------	---------	-----------	-------	------------

SA700R

23,5 m³	7.450 mm	1.440 mm	2.930 mm	B	20°	200 mm	6
26,5 m³	7.450 mm	1.640 mm	2.895 mm	B	20°	200 mm	6
30 m³	7.450 mm	1.840 mm	3.295 mm	B	20°	200 mm	6
24 m³	7.450 mm	1.440 mm	2.930 mm	FG/G/CU	90°	200 mm	6
27,5 m³	7.450 mm	1.640 mm	2.895 mm	FG/G/CU	90°	200 mm	6
31 m³	7.450 mm	1.840 mm	3.295 mm	FG/G/CU	90°	200 mm	6

SA700G

23,5 m³	7.450 mm	1.440 mm	2.930 mm	B	20°	200 mm	10
26,5 m³	7.450 mm	1.640 mm	3.130 mm	B	20°	200 mm	10
30 m³	7.450 mm	1.840 mm	3.330 mm	B	20°	200 mm	10

** optional

TOR

B

Schwingtor



Hydraulisch



FG

Schwingtor mit Dichtung



Hydraulisch mit Dichtung




G

Schwingtor hermetisch



Kennzeichen hermetisch



CU

Schwingtor



Doppeltür





PRODUKTVERSIONEN*

VOLUMEN	INTERNE LÄNGE	HÖHE HEBEBÜHNE	HÖHE LADUNG	TYP TOR	GRADE TOR	HECK**	ANZ. RÄDER
---------	---------------	----------------	-------------	---------	-----------	--------	------------

SA740R

28 m ³	7.600 mm	1.640 mm	3.095 mm	FG/G	90°	200 mm	6
32 m ³	7.600 mm	1.840 mm	3.295 mm	FG/G	90°	200 mm	6
36 m ³	7.600 mm	2.040 mm	3.495 mm	FG/G	90°	200 mm	6

SA740M

23,5 m ³	7.450 mm	1.440 mm	2.930 mm	B	20°	200 mm	8
26,5 m ³	7.450 mm	1.640 mm	3.330 mm	B	20°	200 mm	8
30 m ³	7.450 mm	1.840 mm	3.530 mm	B	20°	200 mm	8

SA742R

27 m ³	7.500 mm	1.640 mm	3.220 mm	B	20°	-	4
-------------------	----------	----------	----------	---	-----	---	---

* Größen und Volumen werden als Titel angegeben indikativ und kann je nach des gewählten Modells und der Konfiguration. Die angegebenen Daten sind konform berechnet der europäischen Verordnung 1230/2012

** optional



ABDECKUNGEN UND VERSCHLÜSSE

Halbhermetische Abdeckung



Standard Abdeckung



Abdeckung Aufdeckung intakt



Automatischer Verschluss



Standardverschluss



Doppelt überhängender Bogenverschluss





PRODUKTVERSIONEN (*S.15)

VOLUMEN	INTERNE LÄNGE	HÖHE HEBEBÜHNE	HÖHE LADUNG	TYP TOR	GRADE TOR	HECK**	ANZ. RÄDER
---------	---------------	----------------	-------------	---------	-----------	--------	------------

SA850R

28 m³	9.000 mm	1.440 mm	2.928 mm	B	23°	-	6
32 m³	9.000 mm	1.640 mm	3.128 mm	B	23°	-	6
36 m³	9.000 mm	1.840 mm	3.328 mm	B	23°	-	6
29 m³	9.000 mm	1.440 mm	2.928 mm	FG/G	90°	-	6
33,5 m³	9.000 mm	1.640 mm	3.128 mm	FG/G	90°	-	6
38 m³	9.000 mm	1.840 mm	3.328 mm	FG/G	90°	-	6

SL740R EXL

24 m³	7.700 mm	1.440 mm	2.970 mm	B	15°	240 mm	6
28 m³	7.700 mm	1.640 mm	3.170 mm	B	15°	240 mm	6
31,5 m³	7.700 mm	1.846 mm	3.370 mm	B	15°	240 mm	6

** optional



HEBENDE ACHSEN



SCHIEBERHÄNGE

mit Profil "Z"



auf Rädern





OPTIONAL

- Hebende Achsen
- Lenkachse
- Pneumatischer Unterfahrschutz
- Auspufföffnung am Tor
- Türverschluss mit mechanischen Haken
- Besen- und Schaufel-Set
- ADR-Set
- Imo/(Rina) zugelassenes Haken-Set
- Version Felsen
- Pneumatischer Zerstäuber
- Heck

