



# ANHÄNGER ERACLE STELLT SICH UND ÜBERWINDET ALLE ANSTRENGUNGEN MIT HERAUSRAGENDER ENERGIE

GENERAL CARGO



RAHMEN



ANHÄNGER ERACLE

63





## PRODUKTVERSIONEN (\*S.15)

| MODELL | REICHWEITE | LÄNGE | ANZ.<br>RÄDER | TYP<br>PNEUMATIK | HÖHE<br>PLANE | STEUER |
|--------|------------|-------|---------------|------------------|---------------|--------|
|--------|------------|-------|---------------|------------------|---------------|--------|

### ANHÄNGER 2 ACHSEN

|                |       |                  |   |             |          |                          |
|----------------|-------|------------------|---|-------------|----------|--------------------------|
| <b>18R EP</b>  | 180 q | 6.500 ÷ 8.300 mm | 4 | 385/65R22,5 | 1.250 mm | 1.590 - 1.700 - 1.800 mm |
| <b>20R 19A</b> | 200 q | 6.300 ÷ 8.300 mm | 8 | 265/70R19,5 | 1.040 mm | 1.590 - 1.700 - 1.800 mm |
| <b>20R 19R</b> | 200 q | 6.300 ÷ 8.300 mm | 8 | 255/60R19,5 | 910 mm   | 1.590 - 1.700 - 1.800 mm |
| <b>20R CP</b>  | 200 q | 7.500 mm         | 4 | 385/65R22,5 | 1.250 mm | 1.590 - 1.700 - 1.800 mm |
| <b>22R AP</b>  | 200 q | 6.300 ÷ 8.300 mm | 8 | 315/80R22,5 | 1.250 mm | 1.590 - 1.700 - 1.800 mm |

### ANHÄNGER 3 ACHSEN

|                |       |                  |    |             |          |                          |
|----------------|-------|------------------|----|-------------|----------|--------------------------|
| <b>26R 19P</b> | 260 q | 7.000 ÷ 8.300 mm | 12 | 265/70R19,5 | 1.040 mm | 1.590 - 1.700 - 1.800 mm |
| <b>26R 19R</b> | 260 q | 7.000 ÷ 8.300 mm | 12 | 255/60R19,5 | 910 mm   | 1.590 - 1.700 - 1.800 mm |
| <b>26R EP</b>  | 260 q | 7.000 ÷ 8.300 mm | 6  | 385/65R22,5 | 1.250 mm | 1.590 - 1.700 - 1.800 mm |
| <b>26R P</b>   | 260 q | 7.000 ÷ 8.300 mm | 10 | 315/80R22,5 | 1.250 mm | 1.590 - 1.700 - 1.800 mm |

### ANHÄNGER 2 ACHSEN CONTAINERTRÄGER

|               |       |          |   |             |          |                          |
|---------------|-------|----------|---|-------------|----------|--------------------------|
| <b>18R PC</b> | 180 q | 7.450 mm | 4 | 385/65R22,5 | 1.250 mm | 1.590 - 1.700 - 1.800 mm |
| <b>22R PC</b> | 220 q | 7.450 mm | 8 | 315/80R22,5 | 1.250 mm | 1.590 - 1.700 - 1.800 mm |

### ANHÄNGER MIT MITTELACHSEN

|                |       |                  |   |             |          |                  |
|----------------|-------|------------------|---|-------------|----------|------------------|
| <b>18B E</b>   | 180 q | 6.500 ÷ 8.200 mm | 4 | 385/65R22,5 | 1.250 mm | 2.000 ÷ 2.500 mm |
| <b>20B 19P</b> | 200 q | 6.500 ÷ 8.200 mm | 8 | 265/70R19,5 | 960 mm   | 2.000 ÷ 2.500 mm |
| <b>20B P</b>   | 200 q | 6.500 ÷ 8.300 mm | 8 | 315/80R22,5 | 1.250 mm | 2.000 ÷ 2.500 mm |



## OPTIONAL

- Hebende Achsen
- Lenkachse
- Manuell ausfahrbares Steuer
- Hebebühnen
- Stammhalter
- Winden
- Durchführungsbügel mit Lasthaltebuchsen
- Durchführungsbügel mit Seitenschutzbuchsen
- Palettenhalter
- Werkzeugkasten
- Parakabine

